

ADLER Top-Care

7227000210

Pflegemittel für Fenster und Haustüren für **DIY, Industrie und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserbasiertes Pflegemittel für lasierende und deckende Beschichtungen, wirkt wasserabweisend und verleiht der Oberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Oberfläche bleibt erhalten. Eine jährliche Pflege wird empfohlen.


Anwendungsgebiete



- Für die Pflege von lackierten Fenster-, Haustürenoberflächen und Gartenmöbeln.
- Systemabgestimmt mit ADLER Top-Cleaner 51696.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln!
- Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- Flächen vorab mit ADLER Top-Cleaner 51696 reinigen.
- **Haustüren und Gartenmöbel:** ADLER Top-Care 7227000210 mit Sprühflasche dünn auftragen und mit dem im Set enthaltenen Tuch nachwischen.
- **Fenster:** ADLER Top-Care 7227000210 direkt auf das im Set enthaltene Tuch sprühen, anwenden und nachwischen.
- Intensives Reiben auf der Oberfläche vermeiden und nicht nachpolieren.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 304 - Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Instandhaltung und Renovierung.**

Auftragstechnik




Auftragsverfahren	Sprühen	Wischen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	ca. 40m ²	

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 250 ml

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.