

šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje biocidy, konzervační látky - vhodný pro nátěry hraček



BAREVNÝ VOSK KLASIK

přírodní prostředek pro konečnou úpravu veškerých dřevěných předmětů v interiéru - podlahy, nábytek, hračky, dřevěné obložení stěn, stropů aj.

JEDNODUCHÝ – TRVANLIVÝ - ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI - HEDVÁBNĚ MATNÝ

Vlastnosti výrobku:

SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK se vyrábí podle nejnovějších poznatků vědeckého výzkumu v oblasti ochrany dřeva.

Je to **profesionální a na údržbu nenáročný prostředek z přírodního vosku pro konečnou úpravu povrchu veškerého dřeva v interiéru**. Je šetrný k životnímu prostředí a vyhovuje všem přirozeným požadavkům dřeva na ochranu. Vyrábí se z přírodních surovin, reguluje vlhkost dřeva a umožňuje dřevu dýchat, podobně jako dýchá lidská pokožka. Dřevo si zachová svou přirozenou krásu.

Dřevo má po ošetření hedvábně matný lesk, který je však možno dalším leštěním zvýšit, např. u nábytku.

SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK chrání dřevo přirozenou cestou.

Oleje proniknou hluboko pod povrch dřeva a chrání je zevnitř. Dřevo je tak stále zdravé a pružné.

Vosky chrání povrch dřeva, který je odolný a snadno se udržuje. Dřevo ošetřené přípravkem SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK odpuzuje vodu a špínu, je odolné vůči opotřebením a snadno se udržuje. Káva, víno nebo agresivní ovocné šťávy vylité na dřevo nemohou proniknout do hloubky a lze je snadno setřít z hladkého dřevěného povrchu, který čistící prostředky používané v domácnosti nepoškodí.

SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK nepraská, neodlupuje se, ani se na něm netvoří vypoukliny.

Ošetření dřeva pomocí SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK je možno kdykoli obnovit, aniž by bylo nutné dřevo předtím brousit. Stačí jen nanést novou vrstvu na čistý a suchý povrch.

Odstíny:

SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK se dodává v bezbarvém provedení, jakož i v přírodních barvách nejčastěji používaných druhů dřeva. Kromě toho je k dispozici též v jiných barvách, které i při nanesení v jedné vrstvě zabarví dřevo do přírodně vypadajících odstínů. Nabídka tak zahrnuje mnoho variant barevného provedení, nejen pro nábytek a obklady, ale i pro dřevěné podlahy.

Bílý barevný odstín je k dispozici v průhledném i krycím provedení.

1 vrstva (2 vrstvy: krycí)

3010 bezbarvý	3009 bílá transparentní
3013 břiza	3060 listová zeleň
3018 hrušeň	3050 levandule
3021 borovice	3020 terakota
3022 kaštan	3017 stříbrošedá
3023 buk	3090 eben
3028 teak	3085 palisandr
3032 třešeň	3081 vlášský ořech
3038 mahagon	3058 dub

2 vrstvy:

4009 bílá krycí

Poznámka: Průhledné barvy - při nanesení přes základní nátěr Saicos Extra základový olej, vytvoří mimořádně rovnoměrný a krásný povrch.

Oblast použití:

Je určen pro veškeré druhy dřeva, jakož i všechny způsoby jeho použití v interiéru: obklady stěn a stropů, nábytek, dveře, podlahy, trámy, vrchní desky stolů a všechny jiné dřevěné předměty, jakož i překližky a OSB.

Je zdravotně nezávadný při použití na dětské hračky.

Je ideální pro dřevěný a vestavěný nábytek ve vlhkém prostředí jako jsou kuchyně a koupelny, neboť vlhkost neohroží mikroporézní a vodu odpuzující povrch nábytku.

SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK v provedení bílá se velmi dobře hodí pro kuchyňský a koupelnový nábytek a jiné bílé dřevěné předměty, protože se mj. nepraská, neloupe se a netvoří vypoukliny.

Zejména se doporučuje k restaurování historického nábytku.

Zestárlý povrch dřeva ožije, bude odolný a bude se snadno ošetřovat.

SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK **se také dobře hodí k vytvoření základního barevného nátěru dřevěných, korkových nebo bambusových podlah.**

Způsob použití:

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý a suchý. Oškrábejte nebo broušením odstraňte všechny zbytky předchozích nátěrů (nakonec obruste skelným papírem zrnitosti 150-220). Předměty napuštěné olejem nebo voskem stačí jenom očistit.

Je-li to možné, ošetřete nové dřevo před montáží ze všech stran.

Dřevo, které má ve vlhkém prostředí (koupelny, kuchyně apod.) sklon k zamodráním např. borovice, doporučujeme předem natřít jednou vrstvou našeho přípravku WOOD-IMPREGNATION neobsahujícího biocidy (prevence a ochrana proti plísním a zamodráním, bez použití fungicidů).

Povrch dřeva musí být bez námrazy.

Nanášení:

Nátěr nanášíme plochým štětcem SAICOS (pouze z přírodních štětín) nebo hadříkem neobsahujícím (na podlahy používejte podlahářský štětec SAICOS, špachtli nebo plochý štětec).

Lze rovněž nanášet stříkáním.

SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK je připraven k okamžitému použití – neředte, jen dobře promíchejte.

Nanášejte rovnoměrně a ve slabé vrstvě ve směru vláken dřeva.

Doba **schnutí** je přibližně **8 hodin** (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí).

Na povrch nátěru se prach nelepí po přibližně 4 hodinách.

K ošetření obkladů stěn a stropu obvykle stačí jedna vrstva, jen v případě odstínu krycí bílá je třeba dvou vrstev.

Po zaschnutí je hedvábně matný povrch možno dále přešetřit a dosáhnout tak vyššího hedvábného lesku.

Chcete-li dosáhnout sytějšího barevného odstínu naneste po zaschnutí druhou vrstvu nátěru.

Druhous vrstvu doporučujeme i pro ošetření nábytku a zejména namáhaných vrchních desek stolů (pro podlahy doporučujeme jako druhou vrstvu náš rychle schnoucí SAICOS TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PREMIUM).

Na všechny druhy tvrdých a vzácných dřev doporučujeme pro snadnější proniknutí pod povrch použít Saicos Extra základový olej.

Profesionální nanášení stříkáním:

Stříkací pistolí:

Všechny výrobky SAICOS lze nanášet stříkací pistolí s tryskou velikosti 1,0 - 1,8; a tlakem 1,5 – 2,5 baru.

HVLP (High Volume/Low Pressure – Vysoký objem/Nízký tlak)

je systém nanášení, který pracuje s vysokým objemem a nízkým tlakem. Všechny výrobky SAICOS je možno nanášet pomocí tohoto systému, který je nutno podle potřeby seřídit.

Stříkání Airless/Airmix – Beze vzduchu/ se směsí vzduchu:

Při stříkání beze vzduchu tlačí čerpadlo barvu skrze trysku a tvar trysky rozhoduje o výsledku. Použitý tlak se mění a závisí na čerpadlu.

Všechny výrobky SAICOS lze nanášet pomocí systému airless a airless plus. Je-li viskozita barvy nízká, doporučuje se pracovat s nízkým tlakem.

Poznámka: Kvalita nátěru závisí na výběru trysky a tlaku. Každý uživatel by se měl rozhodnout pro určité individuální nastavení trysky a tlaku, jelikož na trhu se nabízí mnoho různých stříkacích systémů (řídte se pokyny výrobce).

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 a 35 stupni Celsia

Nanášejte pouze na dřevo bez námrazy.

Počet vrstev:

Jedna vrstva na běžný typ povrchu, jako jsou stěny a stropy. Dvě vrstvy na nábytek (např. desku stolu nebo pracovní plochu), nebo je-li třeba dosáhnout poloprůzračného? barevného odstínu.

Čištění pracovního náčiní:

Za použití přípravku SAICOS Ředidlo, čistič neobsahujícího benzen. Přípravek slabě zapáchá.

Čas potřebný k zaschnutí:

Přibližně 8 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí). Prach se na nátěr nelepí pro přibližně 4 hodinách. Zajistěte dobré větrání (schnutí za pomoci kyslíku).

Jednoduchá údržba:

Předměty ošetřené nátěrem SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Prach stírejte suchým nebo navlhčeným hadříkem. K odstranění trvalejšího znečištění nebo k obnově povrchu používejte náš tekutý přípravek SAICOS Vosková údržba.

Obnova nátěru je rovněž velmi jednoduchá. Stačí jen nanést další vrstvu na čistý a suchý povrch. Lze také obnovit nátěr jen na části povrchu, aniž by vzniklo viditelné rozhraní mezi starým a novým nátěrem.

Složení:

Obsahuje více než 50% pevných látek.

Přírodní rostlinné vosky a oleje: vosky Karnauba a Candelilla, oleje ze sóji a slunečnice, parafín.

Přidatné látky: Zinek-Zirkon-Kobalt-Oktoáty (vysoušecí činidla z olova prostých minerálních látek). 2-Butanonoxim (zabraňuje tvorbě škraloupy).

Polysiloxanes (báze kyseliny silicidové, silně vodoodpudivý).

Prchavé látky (rozpuštědla): mastné uhlovodíky (dearomatizovaný lakový benzín – prostý benzol – vyhovuje požadavkům na čistotu evropské farmakologie.

Barviva: minerální a organická, odolná vůči ultrafialovému záření, jsou povolena pro použití v potravinářství.

Hraniční hodnota v EU pro obsah VOC v Barevný vosk Klasik (kategorie A/e): 400 g/l (2010). Barevný vosk Klasik obsahuje maximálně 395g/l VOC.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost/hustota: 0,9 – 1,25 g/cm3.

Viskozita: 40 sec., 4mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: střední, páchne po přírodních a rostlinných olejích a voscích, po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213 (podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno)

Zaschlý nátěr není normálně hořlavý podle Euro normy EN 13501 (DIN 4102).

Bezpečnostní pokyny:

Skladujte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s potravinami a krmiv. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. S přípravkem nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně.

Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501, německá norma DIN 4102).

Skladování:

Při skladování v dobře uzavřených nádobách je doba použitelnosti alespoň 5 let. Je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Vydatnost:

1 Litr vydá přibližně na 21 m2 jedné vrstvy nátěru, nebo 13 m2 dvou vrstev nátěru.

Balení a vydatnost:

0,375L vydá přibližně na	8 m2 při 1 vrstvě
	5 m2 při 2 vrstvách
0,75L vydá přibližně na	16 m2 při 1 vrstvě
	10 m2 při 2 vrstvách
2,5L vydá přibližně na	53 m2 při 1 vrstvě
	33 m2 při 2 vrstvách
10,0L vydá přibližně na	212 m2 při 1 vrstvě
	132m2 při 2 vrstvách
25,0L vydá přibližně na	530 m2 při 1 vrstvě
	333m2 při 2 vrstvách

(v závislosti na druhu dřeva a stavu jeho povrchu).

Zdraví a životní prostředí:

SAICOS Barevný vosk Klasik neobsahuje biocidy ani konzervační látky. Podle nařízení o škodlivých látkách není zapotřebí jej značit a je fyziologicky neškodný. Zaschlý povrch vyhovuje německé normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování) = je vhodný pro dětské hračky.

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky.
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny Německu.