



● Výrobné číslo 9518

### **exkluzívna žiarivo biela disperzná farba na povrchovú úpravu stien interiéru**

- **vysoko kryvé nátery sadrokartónu, plne umývateľné a oteruvzdorné za vlhka**
- **zvlášť vhodný do interiérov verejných budov**

#### **Vlastnosti:**

**ETERNAL IN plus** je vodou riediteľná náterová hmota na vnútorné použitie pripravená z vodnej disperzie akrylátových kopolymérov, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. **ETERNAL IN plus** má vysokú kryvosť, je bez nepríjemného zápachu. Vytvára žiarivo biele, umývateľné nátery oteruvzdorné za vlhka a priepustné pre vodnú paru.

#### **Oblasti použitia:**

**ETERNAL IN plus** je určený na povrchovú úpravu stien interiérov zo sadrokartónu, minerálnych alebo akrylátových omietok, betónové, azbestocementové a drevotriekové povrchy a iné savé podklady. Je určený na nátery interiérov verejných budov ako školy, nemocnice a i., kde sú kladené zvýšené požiadavky na oteruvzdornosť a umývateľnosť náterov.

#### **Technické údaje:**

Sušina	min. 60 hm. %
Špecifická hmotnosť	1,4 g/cm <sup>3</sup>
pH	8 - 9,5
Viskozita Brookfield (A/5/10)	15 - 25 Pas/23°C/
Zasychanie st. 1	30 min.
st. 5	2 hod.
Ekvivalentná difúzna hrúbka	< 1 m
Oteruvzdornosť (DIN 53778 časť 2)	5.000 cyklov
Belosť (ASTM E313-98)	95,5 %
Kryvosť (ISO 6504-3)	trieda 1

#### **Spotreba:**

0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
Výdatnosť 3,3 - 5,0 m<sup>2</sup>/kg v priamej závislosti na príprave a kvalite podkladu

#### **Odtieň:**

žiarivo biely  
Centrá COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónujú do širokého výberu odtieňov podľa vzorkovník Eurotrend, NCS - S, RAL

#### **Balenie:**

6 kg, 12 kg plast. obaly

#### **Skladovanie:**

V originálnych dobre uzavretých obaloch pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmŕznúť!

#### **Príprava podkladu:**

Podklad pre **ETERNAL IN plus** musí byť súdržný, dokonale očistený, suchý a odmastený. Silne savé podklady sa napenetrujú špeciálnym penetračným náterom **FORTE penetral** alebo **ETERNAL IN plus**, nariadeným vodou v pomere 3:1. Prípadné škvrny podkladu prestupujúce nátery je vhodné natrieť izolačným náterom **ETERNAL IN stop**.

#### **Spracovanie:**

**ETERNAL IN plus** sa aplikuje na stenu najskôr 4 hodiny po penetrácii. Nanáša sa štetcom, maliarskou štetkou alebo valčekom pri teplote podkladu a okolia v rozmedzí +5°C až +30°C. Udržovacie nátery možno na základné nátery prevedené **ETERNAL IN plus** aplikovať bez nutnosti odstraňovania pôvodného disperzného náteru. Náradie je nutné ihneď po ukončení práce umyť vodou.

#### **Likvidácia odpadov:**

Je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.

#### **Bezpečnosť a hygiena pri práci :**

**ETERNAL IN plus** neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné dodržiavať základné hygienické pravidlá, používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymyte veľkým množstvom vody. Pokiaľ podráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajúce zvracanie.